

Edytor:
Andrzej Mazurkiewicz

adres projektu:
BŁONIE

Data:
2017-10-10

PHILIPS

Philips Lighting Poland
Al. Jerozolimskie 195b
andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Parking

Oświetlenie parkingu

Spis treści

Parking

Opis projektu..... 3

Lista oprav..... 4

Widoki..... 5

 Parking

 Philips Lighting - BGP243 T25 1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740/740 - DX10 (1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740)..... 6

 Teren 1

 Plan sytuacyjny oprav..... 7

 Lista oprav..... 8

 Podsumowanie wyników powierzchni..... 9

 parking / Poziome natężenie oświetlenia..... 10

Parking


Oświetlenie parkingu

Edytor:
Andrzej Mazurkiewicz

adres projektu:
BŁONIE

Philips Lighting Poland
Al.Jerozolimskie 195b
andrzej.mazurkiewicz@philips.com


Parking

Ilość sztuk	Oprawa (Wylot światła)		
8	Philips Lighting - BGP243 T25 1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740/740 - DX10 Wylot światła 1 Wyposażenie: 1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740 Stopień efektywności: 86.16% Strumień świetlny lampy: 12500 lm Strumień świetlny oprawy: 10770 lm Moc: 87.0 W Skuteczność świetlna: 123.8 lm/W	Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.	

Łączny strumień świetlny lampy: 100000 lm, Łączny strumień świetlny oprawy: 86160 lm, Moc całkowita: 696.0 W, Skuteczność świetlna: 123.8 lm/W

Parking

parking



Skala: 1 : 500


Teren 1 / Philips Lighting BGP243 T25 1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740/740 - DX10 1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740 / Philips Lighting - BGP243 T25 1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740/740 - DX10 (1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740)

Philips Lighting BGP243 T25 1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740/740 - DX10 1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740


Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

Stopień efektywności: 86.16%
Strumień świetlny lampy: 12500 lm
Strumień świetlny opraw: 10770 lm
Moc: 87.0 W
Skuteczność świetlna: 123.8 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK



Teren 1




yx

Philips Lighting BGP243 T25 1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740/740 - DX10


Nr.	X [m]	Y [m]	Wysokość montażu [m]
1	20.607	67.960	10.000
2	21.450	67.785	10.000
3	56.978	63.082	10.000
4	56.040	63.238	10.000
5	60.763	33.481	10.000
6	18.367	38.987	10.000
7	17.223	39.228	10.000
8	59.662	33.747	10.000

Teren 1

Ilość sztuk	Oprawa (Wylot światła)		
8	Philips Lighting - BGP243 T25 1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740/740 - DX10 Wylot światła 1 Wyposażenie: 1xLED-HB 4100-12500 lm-4S/740 Stopień efektywności: 86.16% Strumień świetlny lampy: 12500 lm Strumień świetlny oprawy: 10770 lm Moc: 87.0 W Skuteczność świetlna: 123.8 lm/W	Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.	

Łączny strumień świetlny lampy: 100000 lm, Łączny strumień świetlny oprawy: 86160 lm, Moc całkowita: 696.0 W, Skuteczność świetlna: 123.8 lm/W

Teren 1



Współczynnik konserwacji: 0.80

Ogólne

Powierzchnia	Wynik	Średnia (Zad.)	Min.	Maks.	Min/środek	Min/maks
1 parking	Poziome natężenie oświetlenia [lx] Wysokość: 0.000 m	20.9	10.1	33.6	0.48	0.30

parking / Poziome natężenie oświetlenia



Współczynnik konserwacji: 0.80


parking: Poziome natężenie oświetlenia (Siatka)

Scena świetlna: Scena świetlna 1

Średnia: 20.9 lx, Min.: 10.1 lx, Maks.: 33.6 lx, Min/środek: 0.48, Min/maks: 0.30


Wysokość: 0.000 m

Izolinie [lx]




Skala: 1 : 500

Nieprawidłowe kolory [lx]



Skala: 1 : 500

Siatka wartości [lx]



Skala: 1 : 500