

Przedmiar

PRZEDMIAR**Remont nawierzchni drogi gminnej nr 420001 w m. Dębówka**

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	powierzchnia		
Roboty Rozbiórkowe						
1	D 00.00.00.	Wykonanie oraz zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu	szt.	1,00		
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm	m2	150,00		
3	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubości do 5 cm	m	15,00		
4	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	60,00		
5	D-01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m2	700,00		
Nawierzchnie						
Lp	Podstawa	Opis	j.m.	powierzchnia		
1	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	60,00		
2	D 04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy 10 cm grubość	m2	190,00		
3	D-04.01.02	Oczyszczenie ręczne warstw bitumicznych	m2	2665,00		
4	D 04.03.01.	Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	2665,00		
5	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczo wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej frakcji 0-12,8 mm dowożonej z odl. do 15km, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m	2665,00		
6	D-04.01.02	Oczyszczenie ręczne warstw bitumicznych	m2	2665,00		
7	D 04.03.01.	Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	2665,00		
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2520,00		
Roboty w zakresie zjazdów						

Przedmiar

1	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka z rozbiórki istniejących wjazdów)	m2	60,00		
2	D 04.03.01.	Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	190,00		
3	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm (nawierzchnie zjazdów)	m2	190,00		
Rekultywacja terenu						
1	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym z poboczy zaniżonych oraz gruntem dowiezionym z zewnątrz,rozścielenie i zagęszczenie gruntu mechanicznie	m3	100,00		