

Specyfikacja ściany przesuwnej Moveo:

- typ : **DORMA MOVEO®**
- izolacyjność akustyczna : **42 dB Rw**;
- wykończenie powierzchni : laminat CPL z kolekcji producenta;
- podwieszenie : prowadnica aluminiowa typu **R**,
2 wózki jezdne dla każdego elementu;
- wymiary : **5.050 x 3.000** mm;
- konstrukcja : 1 element przyścienny SL 80 mm
2 elementy standardowe VE 954 mm
2 elementy Moveo Glass* 954 mm
1 element teleskopowy TE 1094 mm
1 element przyścienny WA 60 mm

- parkowanie elementów pozycja projektu

Cena ściany z dostawą i montażem wynosi

Obsługa ściany staje się znacznie prostsza, ponieważ odryglowywanie i ryglowanie wszystkich elementów jest automatyczne po przekręceniu kluczyka i nie trzeba obsługiwać każdego elementu z osobna.

Podane ceny zawierają:

- transport na miejsce instalacji,
- montaż (dwa etapy: I – system prowadnic jezdnych, II – elementy ścian),
- budowa bariery akustycznej GK- wełna mineralna- GK ponad prowadnicą jezdną.

Uwaga:

Całkowity ciężar ściany wynosi 592 kg (Rw=42dB)

Po stronie zamawiającego jest wykonanie doprowadzenia energii elektrycznej do miejsca montowania ściany, do zasilenia napędów elektrycznych mechanizmów ryglujących. Zasilanie powinno posiadać parametry: napięcie 100-120V lub 200-240V, 50-60Hz, prąd min. 10A.

Oferta obejmuje koszt wykonania okablowania natynkowego.